

- CAT III**
- 600 V**
- IP65**
- LINTERNA INCORPORADA
- BLUETOOTH



**Excepcional durabilidad y resistencia**

Para cumplir las expectativas de los clientes, en el dispositivo CMM-11 hemos prestado atención para que un golpe accidental no sea la causa de un daño. El elastómero que forma parte integral de la carcasa protege frente a caídas y al mismo tiempo amortigua las vibraciones provocadas por estas.



**Visibilidad en todas las condiciones**

Una iluminación insuficiente del lugar de la medición dejará de ser un obstáculo gracias a la linterna integrada.



**Protección frente a la penetración de polvo y los chorros de agua**

La carcasa ha sido especialmente diseñada para utilizar el dispositivo durante el trabajo sobre el terreno. El grado de protección a un nivel IP65 protege el dispositivo frente a la entrada de polvo y partículas, así como a un derrame accidental de un chorro de agua.



**Carcasa compacta**

¿Poco sitio en tu bolsa de herramientas? Con el multímetro CMM-11 esto ya no será un problema. Gracias a sus pequeñas dimensiones el multímetro cabe incluso en un bolsillo.



**Comunicación inalámbrica**

El dispositivo tiene la posibilidad de envío inalámbrico de los resultados de medición en el modo «en directo» a la aplicación móvil Sone! Multimeter Mobile. Esta permite registrar los resultados, catalogarlos, completarlos con una descripción y fotografías, además de su posterior envío como archivo adjunto en un mensaje de correo electrónico.

**Multímetro de bolsillo de características robustas**

## Especificación técnica

<b>Funciones de medición</b>	<b>Rango</b>	<b>Resolución</b>	<b>Precisión</b> ±(% v.m. + dígitos)
Tensión AC + DC	hasta 600 V	desde 0,001 V	desde ±(1,0% v.m. + 3 dígitos)
Intensidad AC + DC	hasta 10,00 A	desde 0,1 µA	desde ±(1,0% v.m. + 3 dígitos)
Resistencia	hasta 40,00 MΩ	desde 0,1Ω	desde ±(1,0% v.m. + 4 dígitos)
Frecuencia	hasta 99,99 kHz	desde 0,001 Hz	±(1,0% v.m. + 5 dígitos)
Capacidad	hasta 4000 µF	desde 0,01 nF	desde ±(3,0% v.m. + 5 dígitos)
Ciclo de trabajo (%)	✓	0,1%	±(1,2% v.m. + 2 dígitos)
Continuidad / Prueba de diodos	✓ / ✓		
<b>Características básicas</b>			
Cálculo		4000 dígitos	
HOLD		✓	
Selección del rango manual / automática		✓ / ✓	
<b>Características avanzadas</b>			
MIN / MAX		✓ / ✓	
Medición TRMS		✓	
Memoria		en la aplicación móvil	
Comunicación Bluetooth		✓	
<b>Otras características</b>			
Acceso sencillo a los fusibles A / mA		✓ / ✓	
Función de apagado automático		✓	
Indicador de batería baja		✓	
Linterna incorporada		✓	
Beeper - zumbador de continuidad		✓	
<b>Display</b>			
Tipo		de segmentos	
Retroiluminación de display		✓	
<b>Seguridad y condiciones de uso</b>			
Categoría de medición (PN-EN 61010)		CAT III 600 V	
Grado de protección		IP65	
Dimensiones		121 x 67 x 35 mm	
Peso		206 g	
Temperatura de trabajo		5...40°C	
Temperatura de almacenamiento		-20...60°C	

## Accesorios estándar



Cables de medición para CMM (CAT IV, S)

WAPRZCMM1



2 pilas LR03 AAA 1,5 V



Certificado de calibración de fábrica

## Accesorios adicionales



Juego de cables de medición para CMM

para CMM/CMP WAPRZCMP1

CAT IV, M WAPRZCMM2



Cocodrilo mini, 1 kV 10 A (juego)

WAKROKPL10MINI



Funda S1

WAFUTS1



Certificado de calibración con acreditación