

- CAT III
- 600V
- IP 65
- BUILT-IN FLASHLIGHT
- BLUETOOTH



### Resistenza e durezza eccezionale

Per venire incontro alle esigenze dei clienti nel dispositivo CMM-11 ci siamo impegnati, perché urti accidentali non siano la causa dei guasti. L'elastomero, che è la parte integrante dell'alloggiamento, nello stesso tempo protegge dalle cadute e assorbe gli urti da esse causati.



### Protezione dalla polvere e dagli schizzi d'acqua

L'alloggiamento è stato progettato appositamente per l'utilizzo del dispositivo durante il lavoro all'aperto. Il grado di protezione IP65 protegge dalle polveri e dagli allagamenti accidentali.



### Visibilità in qualsiasi situazione

L'illuminazione insufficiente del luogo di misura non è più un ostacolo grazie alla torcia integrata.



### Alloggiamento compatto

Poco spazio nella borsa attrezzi? Non sarà più un problema con il multimetro CMM-11. Grazie alle dimensioni piccole il multimetro entra anche nella tasca.



### Comunicazione wireless

Il dispositivo ha la possibilità del trasferimento wireless dei risultati delle misure in modalità "in diretta" all'app mobile Soneil Multimeter Mobile. Ciò permette di registrare, catalogare, integrare i risultati con delle descrizioni e, successivamente, di mandarli sotto forma di allegato in un'e-mail.

## Multimetro tascabile dal carattere duro

## Specifiche

Funzionalità di misura	Portata	Risoluzione	Precisione ±(% v. m. + cifre)
Tensione AC / DC	fino a 600 V	da 0,001 V	da ±(1,0% v.m. + 3 cifre)
Tensione AC / DC	fino a 10,00 A	da 0,1 µA	da ±(1,0% v.m. + 3 cifre)
Resistenza	fino a 40,00 MΩ	da 0,1 Ω	da ±(1,0% v.m. + 4 cifre)
Frequenza	fino a 99,99 kHz	da 0,001 Hz	±(1,0% v.m. + 5 cifre)
Capacità	fino a 4000 µF	da 0,01 nF	da ±(3,0% v.m. + 5 cifre)
Ciclo di lavoro (%)	✓	0,1%	±(1,2% v.m. + 2 cifre)
Continuità / Verifica del diodo	✓ / ✓		
<b>Caratteristiche di base</b>			
Conteggio		4.000 cifre	
HOLD		✓	
Scelta della portata manuale / automatica		✓ / ✓	
<b>Caratteristiche avanzate</b>			
MIN / MAX		✓ / ✓	
Misura TRMS		✓	
Memoria		nell'app mobile	
Comunicazione Bluetooth		✓	
<b>Altre caratteristiche</b>			
Accesso facile ai fusibili A / mA		✓ / ✓	
Spegnimento automatico del dispositivo		✓	
Indicatore della batteria scarica		✓	
Torcia integrata		✓	
Beeper		✓	
<b>Display</b>			
Tipo		a segmenti	
Retroilluminazione dello schermo		✓	
<b>Sicurezza e termini di utilizzo</b>			
Categoria di misura (EN 61010)		CAT III 600 V	
Grado di protezione		IP65	
Dimensioni		121 x 67 x 35 mm	
Temperatura di esercizio		5...40°C	
Temperatura di conservazione		-20...+60°C	

## Accessori in dotazione



Set di cavi di prova per CMM (CAT IV, S)  
WAPRZCMM1



2x batteria LR03 AAA 1,5 V



Certificato di calibrazione



Manuale d'uso

## Accessori opzionali



Set di cavi di prova per CMM per CMM/CMP WAPRZCMP1  
CAT IV, M WAPRZCMM2



Terminale a coccodrillo mini, 1 kV 10 A (set)  
WAKROKPL10MINI



Custodia S-1  
WAFUTS1



Certificato di calibrazione con accreditamento