

Inklusive flexibler Zange

Sie ermöglicht AC-Strommessungen bis zu 3000 A. Ihre Konstruktion ermöglicht die Montage auf Sammelschienen mit einem Durchmesser von bis zu 160 mm.



ANLAUFSTROM



LOGGER



CAT IV

600 V

CAT III

1000 V

IP40

FLEXIBLE STROMZANGE

BLUETOOTH



Drahtlose Kommunikation

Das Gerät ermöglicht die drahtlose Übertragung von Messergebnissen im „Live“-Modus an die Anwendung **Sone! Multimeter Mobile**. Dank ihr können die Ergebnisse erfasst, katalogisiert und mit einer Beschreibung und Abbildungen ergänzt sowie als Anhang mit einer E-Mail versendet werden.



Kabel mit einer Länge von 170 cm



Verstärkter Aufbau

Die neueste Technologie hat es ermöglicht, ein kompaktes Gerät für schwere Arbeiten zu entwickeln. Das gummierte Gehäuse schützt das Gerät vor Beschädigungen. Die Befestigung auf der Rückseite ermöglicht die Montage einer Aufhängenvorrichtung oder eines Magnethalters.



Strom-Logger

Der eingebaute Logger mit RTC ermöglicht das Datum, die Uhrzeit und der Stromaufzeichnungsdauer über den Zeitraum von **24 Stunden** mit einer Aufzeichnungsfrequenz von 1 Sekunde einzustellen. Dadurch ist eine spätere Analyse der in der Echtzeit auftretenden Phänomene möglich.



Erweiterte Messungen

Das CMP-3kR misst die Frequenz und ermöglicht - dank der **INRUSH-Funktion** - die Messung des Einschaltstroms elektrischer Geräten verschiedener Typen.

Technische Daten

Messfunktionen	Bereich	Auflösung	Genauigkeit ±(% v.Mw. + Digits)
Strom AC			
flexible Stromzange	bis 3000 A	ab 0,01 A	ab ±(3,0% v.Mw. + 5 Digits)
Frequenz	400,0 Hz	0,1 Hz	±(0,5% v.Mw. + 5 Digits)
Basis-Eigenschaften			
Zählung		3.000 Digits	
HOLD		✓	
Automatische Bereichswahl		✓	
Weitere Eigenschaften			
Anlaufstrom INRUSH		✓	
TRMS-Messung		✓	
Speicher			
intern	Logger: 86 400 Samples		
extern	Abtastfrequenz: 1 Hz, maximale Aufzeichnungsdauer: 24 h in der App		
Bluetooth-Kommunikation		✓	
Sonstige Eigenschaften			
Automatische Abschaltung		✓	
Auładefunktion		✓	
Anzeige			
Typ	LCD Segmentbildschirm, 4-stellig		
Bildschirm-Hintergrundbeleuchtung	manuell		
Sicherheit und Nutzungsbedingungen			
Messkategorie (EN 61010)	CAT IV 600 V CAT III 1000 V		
Schutzart	IP40		
Abmessungen	150 x 65 x 35 mm		
Betriebstemperatur	5...40°C		
Lagertemperatur	-20...+60°C		

Lieferumfang



Flexible Stromzange F-16

WACEGF16



2x Batterie AA 1,5 V



Tragtasche



Werkskalibrierzertifikat

Zusätzliches Zubehör



Phasenteiler AC-16

WAADAAC16



Plastikhaken (zum Aufhängen des Messgeräts)

WAPOZUCH1



Magnethalterung

WAPOZUCH6



Tragtasche M-13

WAFUTM13



Kalibrierzertifikat mit Akkreditierung