



**CAT IV**

**600 V**

**CAT III**

**1000 V**

**IP40**

**OTWARTE  
CĘGI  
POMIAROWE**

**WBUDOWANA  
LATARKA**

## Nowy wymiar szybkich pomiarów

Sone! CMP-200F to nowatorski przedstawiciel rodziny mierników cęgowych, w rozsądnej cenie. Łączy w sobie prostotę, szybkość pomiarów oraz wszechstronność. Zawiera wszystkie niezbędne funkcjonalności i udogodnienia takie jak: wbudowana latarka, odczyt wartości skrajnych MAX i MIN, automatyczny pomiar napięć AC/DC i wiele innych.

CMP-200F sprawdzi się wszędzie tam, gdzie nie ma za wiele miejsca na manewrowanie przyrządem - np. w ciasnych rozdzielnicach. Otwarte cęgi pomiarowe oznaczają przyspieszenie i ułatwienie pomiarów. Funkcja LowZ zapewni pewność odczytu wartości napięcia również w sytuacji, gdy wystąpi zjawisko napięć widmowych. Wyświetlacz jest podświetlony zawsze, gwarantując znakomitą czytelność w ciemności czy nawet w słoneczne dni, kiedy ekrany innych urządzeń zawodzą.

# Specyfikacja techniczna

Funkcje pomiarowe	Zakres	Rozdzielczość	Dokładność ±(% w.m. + cyfry)
Prąd AC	200,0 A	0,1 A	±(3% w.m. + 5 cyfr)
Napięcie AC	do 1000 V	od 0,001 V	od ±(1,2% w.m. + 2 cyfry)
Napięcie DC	do 1000 V	od 0,001 V	od ±(0,9% w.m. + 4 cyfry)
Niskoimpedancyjny pomiar napięcia Low Z	do 600,0 V	od 0,001 V	±(3,0% w.m. + 40 cyfr)
Rezystancja	do 60,00 MΩ	od 0,1 Ω	od ±(1,0% w.m. + 4 cyfry)
Pojemność	do 4000 μF	od 0,01 nF	od ±(3,0% w.m. + 5 cyfr)

## Cechy podstawowe

Zliczanie	6.000 cyfr
HOLD	✓
Automatyczny wybór zakresu	✓

## Cechy zaawansowane

Otwarte cęgi pomiarowe	✓
Bezkontaktowy wskaźnik napięcia	✓
MIN / MAX	✓ / ✓
Pomiar TRMS	✓

## Cechy pozostałe

Automatyczne wyłączenie urządzenia	✓
Wskaźnik rozładowanej baterii	✓
Wbudowana latarka	✓
Beeper	✓

## Wyświetlacz

Rodzaj	LCD segmentowy, 4 cyfy
Podświetlenie ekranu	ręczne

## Bezpieczeństwo i warunki użytkowania

Kategoria pomiarowa wg PN-EN 61010	CAT IV 600 V CAT III 1000 V
Stopień ochrony	IP40
Wymiary	230 x 44 x 66 mm
Waga	270 g
Temperatura pracy	5...40°C
Temperatura przechowywania	-20...+60°C

## Akcesoria standardowe



**Komplet przewodów pomiarowych CAT IV, M**

WAPRZCMM2



**2x Bateria LR6 AA 1,5 V**



**Futerał podstawowy**



**Instrukcja obsługi**



**Certyfikat kalibracji**

## Akcesoria opcjonalne



**Przewód pomiarowy 2 m z bezpiecznikiem 10 A CAT IV 1000 V czarny / niebieski / zielony / czerwony / żółty**

WAPRZ002BLBBF10  
WAPRZ002BUBBF10  
WAPRZ002GRBBF10  
WAPRZ002REBBF10  
WAPRZ002YEBBF10

+



**Sonda ostrzowa (gniazdo bananowe) czerwona / niebieska / żółta / czarna B1 / czarna B3**

WASONREOGB1  
WASONBUOGB1  
WASONYEOGB1  
WASONBLOGB1  
WASONBLOGB3



**Krokodylek czerwony / niebieski / żółty / czarny**

WAKRORE20K02  
WAKROBU20K02  
WAKROYE20K02  
WAKROBL20K01



**Komplet przewodów pomiarowych CAT IV, S**

WAPRZCMM1



**Rozdzielacz fazy AC-16**

WAADAAC16



**Komplet przewodów pomiarowych do CMM/CMP**

WAPRZCMP1



**Futerał M-5**

WAFUTM5



**Krokodylek mini, 1 kV 10 A (kpl.)**

WAKROKPL10MINI