

LKO-720
Empfänger



LKN-720
Sender



LKN-720 KIT
Sender-Set



LKO-720

CAT III

600 V

LKN-720

IP40

LKO-720

IP67

LKN-720

LKZ-720

LKZ-720 KIT

Leitungen und Kabel orten

Beschreibung

Das Sone! LKZ-720 Kabel- und Drahtortungsgerät ist ein Gerät, das aus dem LKN-720 Sender und dem LKO-720 Empfänger besteht. Dieses Gerät dient zum Auffinden von Kabeln und Leitern. Das Set LKZ-720 ermöglicht die Lokalisierung und Identifizierung von elektrischen Objekten (verdrillte Kabel, elektrische Schutzvorrichtungen usw.) und leitenden Objekten (Heizungsrohre, Wasserversorgungssysteme usw.). Das Ortungsgerät ist hauptsächlich für den Einsatz in der Energie- und Installationsbranche vorgesehen.

Eigenschaften

- **Ortung von spannungsführenden und spannungslosen Leitungen und Kabeln.**
- **Ortung von Kabeln.**
- **Verfolgen von leitenden Wasser- oder Heizrohren.**
- Gleichmäßige und genaue Objektortung.
- Phasenerkennungsmodus.
- Betrieb in einem breiten Bereich von Nennspannungen - bis 500 V RMS.
- Fünf Modi des Ortungsgeräts: Spannung, Strom, Strom-Spannung, Leistung und Zangenmodus.
- Präzise Ortung durch zusätzliches Zubehör - wie Prüfsonden oder kontaktlose Sonde sowie Messzangen.



Sonderfunktionen

LKO-720

- Zusammenarbeit des Empfängers mit max. 4 Sendern zugleich, um Unterbrechungen zu orten oder Leitungen zu identifizieren.
- Empfangen von Status-Informationen vom Sender LKN-720.
- 3D-Funktion - Erkennung der Stromflussrichtung.
- LED-Lampe.
- Kopfhörerbuchse.
- Software-Aktualisierung über USB.
- Bildschirmbeleuchtung für die Arbeit im Dunkeln.

LKN-720

- 4 verschiedene Sendesignale.
- Übertragung von Informationen über die Sendereinstellungen und den Ladezustand der Batterie.
- Messung der Spannung am Objekt bis 500 V RMS.
- Drei-Stufen Verstärkung.
- Automatische oder manuelle Auswahl der Betriebsmodi.
- Bildschirmbeleuchtung für die Arbeit im Dunkeln.



Anwendung

Erkennen und Führen von Kabeln in Decken, Wänden und Böden

Als Antwort auf die Bedürfnisse der Kunden ist das LKO-720 mit einer speziell entwickelten 3D-Antenne ausgestattet, die die Präzision der Kabelortung erhöht. Die Bestimmung der Richtung von Kabeln in bis zu 5 cm dickem Beton stellt kein Problem mehr dar.

Betrieb mit mehreren Sendern

Das LKO-720 bietet die Möglichkeit, mit 4 Sendern gleichzeitig zu arbeiten. Die Multi-Sender-Ausführung ermöglicht eine sehr präzise Lokalisierung von Leitungsunterbrechungen und identifiziert einzelne Adern in Kabeln oder Kabel im Aushub.

Auffinden von Steckdosen und Schaltern in Gebäuden

Das speziell modulierte und kodierte Signal aus LKN-720 ermöglicht die Ortung und Identifizierung von Steckdosen in stromführenden und stromlosen Stromkreisen.

Erkennung der Schutzeinrichtungen der elektrischen Schaltanlage

Dank dem präzisen Sensor im LKO-720 und zusätzlichen Tastern (Kontaktsonde und kontaktlose Sonde) verläuft die Identifikation der einzelnen Stromkreis-sicherungen einfach und schnell.

Führung in Leitungen ohne externen Zugang

Der LKO-720 zusammen mit den C-8-Zangen, die im Strommodus oder einem anderen Stromzwangsmodus verwendet werden, ermöglicht die Identifizierung des Kabels, ohne dass es physisch angeschlossen werden muss.

Kontaktlose Erkennung von Leitungen unter Spannung

Der LKO-720 ermöglicht die präzise Ortung von Kabeln unter Spannung - sowohl in der Luft als auch im Beton - ohne Einsatz von zusätzlichen Sonden.



Zusätzliche Anwendungsbereiche

- Erkennung von Kabel- und Leitungsunterbrechungen.
- Ortung von Kurzschlüssen zwischen Leitungen.
- Führung von geschirmten Kabeln.
- Führung von Kabeln in Metallkanälen.
- Führung von Kabeln unter der Erde.
- Führung von Wasser-, Abwasser- und Heizungsleitungen unter Verwendung von zusätzlichen Sonden.



Spezifikationen

Sender LKN-720

Isolation gemäß EN 61010-1	doppelt
Messkategorie gemäß EN 61010-1	III 600 V
Gehäuseschutzklasse gemäß EN 60529	IP67
Spannungsversorgung	4 x alkaline Batterie AA oder 4 x Akku Ni-MH
Maximale Betriebsspannung	500 V RMS
Betriebstemperatur	-10°C...+50°C

Empfänger LKO-720

Gehäuseschutzklasse gemäß EN 60529	IP40
Maximale Tiefe des zu ortenden Objekts	("I" Modus) 2 m
Maximaler Abstand der berührungslosen Sonde/NEON Sonde zum ortenden Objekt	
Luft	50 cm
Beton	5 cm
Spannungsversorgung	alkaline Batterie 9 V 6LR61
Betriebstemperatur	-10°C...+50°C



Standardzubehör

	LKZ-720	LKZ-720 KIT	LKO-720	LKN-720	LKN-720 KIT
 <p>Sender LKN-720 WMDELKN720</p>	1	4		1	3
 <p>Empfänger LKO-720 WMDELKO720</p>	1	1	1		
 <p>Tragetasche L-2 WAFUTL2</p>		1			1
 <p>Tragetasche M-6 WAFUTM6</p>	1		1		
 <p>Prüfleitung 1,2 m 1 kV (Banannensteckern) rot / blau WAPRZ1X2REBB / WAPRZ1X2BUBB</p>	1 / 1	4 / 4		1 / 1	3 / 3
 <p>Krokodilklemme 1 kV 20 A rot / blau WAKRORE20K02 / WAKROBU20K02</p>	1 / 1	5 / 4		1 / 1	4 / 3
 <p>Spitzensonde 1 kV (Banannenbuchsen) rot / blau WASONREOGB1 / WASONBUOGB1</p>	1 / 1	4 / 4		1 / 1	3 / 3
 <p>Prüfleitung 20 m rot 1 kV auf Spule (Banannensteckern) WAPRZ020REBBSZ</p>	1	1		1	
 <p>Erdspieß 25 cm WASONG25</p>	1	2		1	1
 <p>Berührungslose Sonde WASONBDOT</p>	1	1	1		
 <p>Mini-USB-Leitung WAPRZUSBMNIB5</p>	1	1	1		
 <p>Trageband M-1 WAPZSZE4</p>	1	4		1	3
 <p>Testbericht</p>	1	1	1	1	1

LKZ-720 | Optionales Zubehör



Sendzange N-1

WACEGN1BB



Leitung 2,0 m zur Zange N-1

WAPRZ002DZBB



Messzange C-8

WASONCEGC8



Magnetisch Adapter schwarz / blau

WAADAUMAGKBL
WAADAUMAGKBU



Messzange C-3

WACEGC30KR

Verbindungsadapter LKO-720 mit C-3

WAADALCOC8



Adapter WS-05 (UNI-Schuko-Winkelstecker)

WAADAWS05



Leitung 2 m mit Sicherung 10 A CAT IV 1000 V schwarz / blau / grün / rot / gelb

WAPRZ002BLBBF10
WAPRZ002BUBBF10
WAPRZ002GRBBF10
WAPRZ002REBBF10
WAPRZ002YEBBF10



Spitzensonde 11 kV (Bananenbuchse)

WASONBLOGB11



Berührungssonde

WASONDOT



Magnetische Halterung

WAPOZUCH6



Anhänger

WAPOZUCH1

LKO-720 | Optionales Zubehör



Messzange C-8

WASONCEGC8



Messzange C-3

WACEGC30KR

Verbindungsadapter LKO-720 mit C-3

WAADALCOC8



Adapter WS-05 (UNI-Schuko-Winkelstecker)

WAADAWS05



Berührungssonde

WASONDOT

LKN-720 | Optionales Zubehör



Sendzange N-1

WACEGN1BB



Leitung 2,0 m zur Zange N-1

WAPRZ002DZBB



Magnetisch Adapter schwarz / blau

WAADAUMAGKBL
WAADAUMAGKBU



Magnetische Halterung

WAPOZUCH6



Anhänger

WAPOZUCH1



Leitung 2 m mit Sicherung 10 A CAT IV 1000 V schwarz / blau / grün / rot / gelb

WAPRZ002BLBBF10
WAPRZ002BUBBF10
WAPRZ002GRBBF10
WAPRZ002REBBF10
WAPRZ002YEBBF10