

## Rileva la tensione alternata con l'indicatore VT-2

### Caratteristiche del prodotto

- rilevamento contactless della tensione alternata della gamma 90...1000 V
- alloggiamento resistente e bicomponente
- estremità adattata per le prese di alimentazione
- segnalazione luminosa e acustica del rilevamento della tensione
- torcia LED integrata
- alloggiamento compatto con possibilità di agganciarla sulla tasca
- lavoro nelle reti 50/60 Hz
- alimentazione: 2x batteria AAA 1,5 V (LR03)

### Applicazione

Il tester contactless della tensione alternata è facile da usare - basta avvicinare l'estremità alla morsettiera, alla presa di alimentazione o a un cavo. Se l'estremità si illumina e il dispositivo emette un segnale acustico, allora è stata rilevata la presenza della tensione. Grazie a ciò, elettricisti, manutentori, tecnici, personale di sicurezza o proprietari degli edifici possono rapidamente verificare se sia presente la tensione nel posto di lavoro o a casa.

### Specifiche

Indicatori	LED e segnalatore acustico	
Portata della tensione	90...1000 V AC (50/60 Hz)	
Categoria di misura	III 1000 V	
Grado di protezione	IP54	
Temperatura di esercizio	-10...+50°C	
Umidità	80% senza condensazione	
Alimentazione	2x batteria 1,5 V (AAA, NEDA 24A o IEC LR 03)	
Dimensioni	lunghezza	177 mm
	diametro	27 mm
Peso (senza batteria)	100 g	
Torcia	diodo LED singolo, bianco	

