

Zmierz podstawowe parametry multimetrem cyfrowym CMM-10



CAT II

600 V

IP40

11 funkcji pomiarowych

- napięcie AC i DC
- prąd AC i DC
- rezystancja
- pojemność
- częstotliwość
- cykl roboczy
- temperatura
- test diody
- ciągłość



Na każdą kieszeń

CMM-10 jest jednym z najlepszych rozwiązań dla elektryków mieszkaniowych i komercyjnych. Dodatkowy pomiar temperatury sprawia, że przyrząd może być użytkowany przez techników ogrzewania i klimatyzacji.



Łatwy odczyt

Dzięki dużym cyfrom odczyt wartości mierzonej jest ekstremalnie szybki. Podświetlenie ekranu pozwala na pracę w niedoświetlonych obszarach.



Specyfikacja techniczna

Funkcje pomiarowe	Zakres	Rozdzielczość	Dokładność ±(% w.m. + cyfry)
Napięcie AC / DC	do 600 V	od 0,1 mV	od ±(0,5% w.m. + 2 cyfry) dla DC od ±(1,2% w.m. + 3 cyfry) dla AC
Prąd AC / DC	do 10,00 A	od 0,1 µA	od ±(1,0% w.m. + 3 cyfry) dla DC od ±(1,5% w.m. + 5 cyfr) dla AC
Rezystancja	do 40,00 MΩ	od 0,1 Ω	od ±(1,0% w.m. + 2 cyfry)
Częstotliwość	do 10,00 MHz	od 0,001 Hz	od ±(1,2% w.m. + 3 cyfry)
Pojemność	do 100,0 µF	od 0,01 nF	od ±(3,0% w.m. + 5 cyfr)
Cykl roboczy (%)	0,1...99,9%	0,1%	±(1,2% w.m. + 2 cyfry)
Pomiar temperatury	-20...+760°C -4...+1400°F	1°C 1°F	±(3% w.m. + 5°C) ±(3% w.m. + 9°F)
Ciągłość / Test diody	✓ / ✓		
Cechy podstawowe			
Zliczanie		4000 cyfr	
HOLD		✓	
Ręczny / automatyczny wybór zakresu		✓ / ✓	
Cechy zaawansowane			
Pomiar względny REL		✓	
Cechy pozostałe			
Łatwy dostęp do bezpieczników A / mA		✓ / ✓	
Automatyczne wyłączenie urządzenia		✓	
Wskaźnik rozładowanej baterii		✓	
Beeper		✓	
Wyświetlacz			
Rodzaj		segmentowy	
Podświetlenie ekranu		✓	
Bezpieczeństwo i warunki użytkowania			
Kategoria pomiarowa (PN-EN 61010)		CAT II 600 V	
Stopień ochrony		IP40	
Wymiary		138 x 68 x 37 mm	
Waga		210 g	
Temperatura pracy		0...50°C przy wilgotności <70%	
Temperatura przechowywania		-20...+60°C przy wilgotności <80%	

Akcesoria standardowe



2x przewody pomiarowe
WAPRZCMP1



Pomiar temperatury
sonda (typ K)
WASONTEMK
adapter
WAADATEMK




Bateria 6LR61 9 V




Deklaracja sprawdzenia


Akcesoria opcjonalne




Komplet przewodów pomiarowych do CMM
CAT IV, S
WAPRZCMM1
CAT IV, M
WAPRZCMM2



Pomiar temperatury
sonda (typ K, bagnetowa)
WASONTEMP
sonda (typ K, metalowa)
WASONTEMK2



Krokodylek mini, 1 kV 10 A (kpl.)
WAKROKPL10MINI
Futerał S1
WAFUTS1



Świadectwo wzorcowania z akredytacją