



LKO-1500

LKO-1500
LKO-1500-LITE

LKN-1500

LKO-1500
odbiornik**LKN-1500**
nadajnik**LKO-1500-LITE**
odbiornik**LKZ-1500****LKZ-1500-LITE**

Podziemni detektywi

Charakterystyka

Zestaw lokalizacyjny LKZ składa się z nadajnika LKN i odbiornika LKO. Pozwala na odnalezienie, zidentyfikowanie i przesładowanie trasy ułożenia obiektów zakopanych w ziemi. Użytkownik będzie w stanie trasować:

- przewody i kable energetyczne, sterownicze, teleinformatyczne i telekomunikacyjne,
- podziemne elementy instalacji odgromowej, instalacje ochrony katodowej,
- instalacje wodne i kanalizacyjne,
- instalacje paliwowo-przesyłowe (gazociągi, rurociągi),
- instalacje grzewcze i rury preizolowane.

Zestawy serii LKZ są nieocenionym wsparciem przy pracach ziemnych w branżach energetycznych, instalacyjnych, budowlanych, kolejowych, telekomunikacyjnych, wodno-sanitarnych, ciepłowniczych, geodezyjnych i wielu innych.

Nadajnik LKN-1500 wprowadza do śledzonych obiektów określony sygnał, umożliwiając odbiornikom LKO trasowanie w trybie aktywnym. Odbiorniki działają ponadto w trybie pasywnym, który wykorzystuje występujące na obiekcie częstotliwości sieciowe i sygnały telekomunikacyjne.

Odbiornik LKO-1500-LITE został zaprojektowany zgodnie z hasłem „intuicyjność i przyjazność w obsłudze”, toteż stanowi idealne rozwiązanie dla osób dopiero wkraczających w świat lokalizacji i trasowania kabli. **Odbiornik LKO-1500** stoi poziom wyżej: ułatwia użytkownikowi pracę dzięki funkcjom w rodzaju wizualizacji przebiegu obiektu czy większej liczbie częstotliwości do wyboru. Wyróżnia się także możliwością namierzenia doziemień kabli przy zastosowaniu dodatkowych akcesoriów.



Nadajnik LKN-1500

- Nadawanie sygnałów o podwójnej częstotliwości.
- Tryb ograniczenia napięcia nadawanego sygnału.
- Moc nadajnika: 1 W, 2 W, 5 W, 10 W.
- Praca w trybie bezpośredniego podłączenia galwanicznego lub indukcyjnym – wewnętrzną anteną nadawczą.
- Współpraca z cęgami nadawczymi.
- Nadawanie w trybie ciągłym lub ze stałym interwałem wydłużającym czas pracy akumulatora.
- Obudowa walizkowa.


Odbiornik LKO-1500-LITE


- **Tryb aktywny**
 - » praca z nadajnikiem LKN-1500 na częstotliwościach 1024 Hz, 8928 Hz, 33 kHz.
- **Tryb pasywny** – praca na częstotliwościach:
 - » 50 Hz,
 - » RADIO (10...36 kHz),
 - » SB (48 Hz...14 kHz).
- Głębokość lokalizacji do **6 m**.



Odbiornik LKO-1500

- **Tryb aktywny**
 - » praca z nadajnikiem LKN-1500 na częstotliwościach 273 Hz, 526 Hz, 1024 Hz, 8928 Hz, 33 kHz,
 - » praca z nadajnikami innymi niż LKN-1500 na częstotliwościach 491 Hz, 512 Hz, 982 Hz, 2000 Hz, 2048 Hz, 8440 Hz, 9828 Hz, 10000 Hz.
- **Tryb pasywny** – praca na częstotliwościach:
 - » 50 Hz, 60 Hz, 100 Hz, 300 Hz, 550 Hz, 1450 Hz,
 - » RADIO (10...36 kHz),
 - » SB (48 Hz...14 kHz).
- Głębokość lokalizacji do **10 m**.
- Współpraca z zewnętrznymi sondami.






Sonel LKZ Terminal

Aplikacja współpracująca z lokalizatorem przewodów i kabli Sonel LKO-1500. Zastępując zewnętrzny moduł GPS, umożliwia użytkownikowi pozycjonowanie oraz zapis współrzędnych geograficznych trasy kablowej.

Aplikacja dodatkowo umożliwia:


- podgląd pozycjonowania na żywo,
- pomiar odległości do konkretnego punktu trasy,
- eksport tras zapisanych w LKO-1500 do pamięci telefonu,
- odczytywanie tras z pamięci telefonu,
- podgląd zapisanych wartości odczytów wszystkich parametrów,
- eksport danych trasy do PC.



Sonel LKO Terminal

Dedykowany program PC do obsługi danych zapisanych w LKO-1500. Umożliwia naniesienie na mapę trasy z prowadzonej lokalizacji oraz odczyt danych zapisanych w odbiorniku, w skład których wchodzi:

- współrzędne miejsca pomiaru według informacji GPS,
- odczyt głębokości obiektu i wartość prądu w nim płynącego,
- kierunek wymuszonego prądu,
- częstotliwości pracy,
- data i czas lokalny w momencie pomiaru według informacji GPS,
- eksport danych trasy do pliku.



Specyfikacja techniczna

Nadajnik LKN-1500

Stopień ochrony obudowy	IP54
Zasilanie	VRLA (AMG) kwasowo-ołowiowy 12 V / 7 Ah
Wymiary	275 x 250 x 180 mm
Waga	ok. 4,9 kg
Temperatura pracy	-20...+55°C
Temperatura przechowywania	-50...+70°C
Temperatura odniesienia	23 ± 2°C
Wilgotność względna	nie więcej niż 90% w temperaturze do +30°C

Odbiornik LKO-1500 / 1500-LITE

Stopień ochrony obudowy	IP54
Zasilanie	pakiet akumulatorów Ni-MH 6 V/2000 mAh 5x bateria AA 1,5 V 5x akumulator Ni-MH 1,2 V
Wymiary	700 x 300 x 140 mm
Waga	
LKO-1500-LITE	ok. 1,7 kg
LKO-1500	ok. 1,8 kg
Temperatura pracy	-20...+55°C
Temperatura przechowywania	-50...+70°C
Temperatura odniesienia	23 ± 2°C
Wilgotność względna	nie więcej niż 95% w temperaturze do +30°C



LKZ-1500 • LKZ-1500-LITE | Akcesoria standardowe



**Nadajnik
LKN-1500**

WMGBLKN1500



**Odbiornik
LKO-1500**
tylko dla LKZ-1500

WMGBLKO1500



**Odbiornik
LKO-1500-LITE**
tylko dla LKZ-1500-LITE

WMGBLKO1500LITE



**Krokodylek 1 kV 20 A
czerwony / niebieski**

WAKRORE20K02
WAKROBU20K02



**Osłona prze-
ciwsłoneczna**
tylko dla LKZ-1500

WAPOZOSL4



**Przewód 5 m 1 kV
(wtyki bananowe)
czerwony / niebieski**

WAPRZ005REBB
WAPRZ005BUBB



Szelki
tylko dla LKZ-1500

WAPOZSZE6



**Sonda grunto-
wa 23 cm**

WASONG23



Futerał L13

WAFUTL13



Zasilanie

Pojemnik na baterie
WAPOJ3

Akumulator NiMH 6 V, 2 Ah
WAAKU23

Zasilacz do ładowania
akumulatorów Z16
WAZASZ16

Zasilacz do ładowania
akumulatorów Z17
WAZASZ17

LKO-1500 • LKO-1500-LITE | Akcesoria standardowe



Szelki
tylko dla LKO-1500

WAPOZSZE6



**Osłona prze-
ciwsłoneczna**
tylko dla LKO-1500

WAPOZOSL4



Futerał L13

WAFUTL13



Zasilanie

Pojemnik na baterie
WAPOJ3

Akumulator NiMH 6 V, 2 Ah
WAAKU23

Zasilacz do ładowania
akumulatorów Z17
WAZASZ17

LKN-1500 | Akcesoria standardowe



**Krokodylek 1 kV 20 A
czerwony / niebieski**

WAKRORE20K02
WAKROBU20K02



**Przewód 5 m 1 kV
(wtyki bananowe)
czerwony / niebieski**

WAPRZ005REBB
WAPRZ005BUBB



**Zasilacz do
ładowania aku-
mulatorów Z16**

WAZASZ16



**Sonda grunto-
wa 23 cm**

WASONG23

LKZ-1500 / 1500-LITE • LKO-1500 • LKN-1500 | Akcesoria opcjonalne



Cęgi nadawcze
tylko dla
• LKZ-1500 / 1500-LITE
• LKN-1500

N-1 (fi 52 mm)
WACEGN1BB

N-4 (fi 110 mm)
WACEGN4

N-5 (fi 125 mm)
WACEGN5



Moduł GPS GT-750
tylko dla
• LKZ-1500
• LKO-1500

WAADAGT750



Sondy
tylko dla
• LKZ-1500
• LKO-1500

Sonda DK1
WASONDK1

Ramka A
WAADALKZRA2